



照明機器

● アイランブ
● メタルハライド投光機
● 軽便ナイター

軽便ナイター



● 野外使用可能な親切設計です。

商品コード	AF5 05C00	AF5 05B00	AF5 05020	AF5 10A00	AF5 10C00	AF5 10B00
代表管理番号	00268	00A41	00K66	00777	00269	00270
出力 (W)	500		500×2灯	1,000		
タイプ	吊下げ	三脚		床置	吊下げ	三脚
ランプ	ハロゲン					
全光束 (lm)	10,000		10,000×2灯	20,000		
周波数 (Hz)	50/60兼用					
電源 (V)	100					
標準コード (m)	5					
最大高さ (mm)	300	2,070	2,090	475	355	2,135
質量 (kg)	1.8	5.4	7.7	5.5	3.6	9.6

△周囲に危険物を置かないでください。
◎床置タイプもございます。

メタルハライド投光機



商品コード	YRM 15000	YRM 15002
代表管理番号	001240	002789
呼称	バース取付けライト	ポールライト
メーカー	ハタヤリミテッド	
型式	MLV-105KH	MLA-150KH
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
出力 (W)	150	
ランプ	メタルハライド	
全光束 (lm)	14,500	
寸法 (ライト)	全長 (mm)	260
	全幅 (mm)	211
	全高 (mm)	510
質量 (kg)	4.1	6.6

組合せ品

・専用三脚スタンド

商品コード	YRM 00000
メーカー	ハタヤリミテッド
型式	CBX-3N

※標準コードは、5m(VCT0.75×3芯) となります。
◎ワイドライトもございます。

アイランプ



● 雨、風に強い防水、省エネタイプです。

商品コード	AF8 03000	
代表管理番号	00937	
出力 (W)	300	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
ランプ	レフランプ	
全光束 (lm)	3,650	
電源 (V)	100	
寸法 (ライト)	全長 (mm)	320
	全高 (mm)	210
質量 (kg)	2.5	

△固定はしっかりと行ってください。

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

LEDライト

AFR 010F1



AFR 300B3



AFR 030F1



AFR 020D3



商品コード	AFR 010F1	AFR 020D3	AFR 030F1	AFR 300B3
代表管理番号	003066	003966	0005439	003734
出力 (W)	10	20	30	300
タイプ	引掛式	クランプ式	引掛式	三脚式
ランプ	LEDライト			
全光束 (lm)	900	1,650	3,300	28,500
周波数 (Hz)	50/60兼用			
電圧 (V)	100			
連続点灯時間 (h)	8	-	10	-
充電時間 (h)	9	-	6	-
寸法	全長L (mm)	184	169	320
	全幅W (mm)	142	255	350
	全高H (mm)	315	169	375
質量(ライト部分) (kg)	2.5	1.64	5.9	8.0

※AFR 300B3三脚部分:三脚高さ1,250~2,070mm、質量8.8kg

蛍光灯投光器

商品コード	AFX 0700B
代表管理番号	001066
出力 (W)	36
周波数 (Hz)	50/60兼用
電圧 (V)	100
消費電流 (A)	0.64
全長L (mm)	890
質量 (kg)	1.1(投光器部)

※三脚付きライト×2本セットです。

縦型蛍光灯スタンド

商品コード	AFC 40400	
代表管理番号	00389	
出力 (W)	40×4	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
定格電圧 (V)	100	
全光束 (lm)	11,800	
寸法	全長L (mm)	455
	全幅W (mm)	455
	全高H (mm)	1,665
質量 (kg)	19	

照明機器

縦型蛍光灯スタンド
蛍光灯投光器
LEDライト

マグネット式LEDライト(スティックライト)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

56

マグネット式LEDライト(スティックライト)

マグネット式LEDライト

●ローラーなどの重機に磁石で簡単に取付ができます。

AG1 00810 001
マグネット式LEDライト



商品コード	AG1 00805	AG1 00810 001
呼称	マグネット式LEDライト	
代表管理番号	002315	002314
出力 (W×本)	8×5	8×10
電圧 (V)	12	24

※AG1 00805は変換器付きで12Vとなります。

スティックライト

●コーンバーへも簡単に取付ができます。

AG1 00810 002
スティックライト



商品コード	AG1 00810 002
呼称	スティックライト
代表管理番号	003193
出力 (W×本)	8×10
電圧 (V)	24

組合せ品

リチウムバッテリーユニット

前面



後面



商品コード	AG2 00100
型式	MC241R2K
公称容量 (Wh)	1,250
定格出力	DC25.6V/10A
専用出力	インバーター専用1系統
充電定格入力	28.8V/10A
寸法(L×W×H) (mm)	330×205×246
質量 (kg)	16.8

※6時間で満充電です。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



LEDバルーン投光機



商品コード	AK3 0240B	
メーカー	サンコー	
型式	TDLB-10015	
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	220
ランプ	種類	LED
	消費電力	(W) 190.5(12.7×15灯)
	全光束	(lm) 26,235
寸法	全長L	(mm) 1,000
	全幅W	(mm) 1,000
	全高H	(mm) 2,070~2,870
質量	(kg)	19

バッテリー式LEDバルーン投光機

NETIS CB-110022-V[AFQ 19000] / KT-120042-VE[AFQ 30000]



- 簡単に分割できます。
- ライトバンに積み込み可能です。

商品コード	AFQ 19000	AFQ 30000	
メーカー	日星工業	ヤンマー	
仕様電源	リチウムイオンバッテリー	リチウムバッテリー	
電圧	(V) DC12	DC48	
連続点灯時間(最大)	(h) 10	9	
充電時間	(h) 8	3.5	
使用ランプ	LED 192W	LED 300W	
ランプ寿命	(h) 40,000		
寸法	全長L	(mm) 630	760
	全幅W	(mm) 537	500
	全高H	(mm) 1,548~2,560	1,560~2,630
質量	(kg) 61	88.5	



水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機


シールド
推進機械

特定現場
仕様

資 料

バルーン投光機

AFA 04000



AFA 10000



- 光源が大きいため、明るく、眩しくない目に優しいあかりです。
- 従来の夜間工事現場だけでなく、各種イベント(お祭り・花火大会など)でもご利用ください。
- カラー、デザインは他にもございます(別途ご相談ください)。

商品コード	AFA 04000	AFA 10000	AFA 1000A	
出力 (W×灯)	400×1	1,000×1		
メーカー	ヤンマー			
型式	LB42CB	LB1130FBD	LB1130FBG	
照明機	S型メタルハライドランプ			
	ランプ			
	全光束 (lm)	32,000	107,000	
	使用可能周囲温度 (°C)	-5~40		
発電機	質量 (kg)	30.4	120	122
	周波数 (Hz)	50/60		
	出力 (kW)	0.9	1.7/2.0	2.0/2.4
	燃料	ガソリン	軽油	ガソリン
	燃料タンク容量 (L)	2.5	15	11
	乾燥質量 (kg)	12.7	134	70
	運転可能時間(燃料満タン時) (h)	6.7/6.9	20/17	10/9
寸法	作業時(L×W×H) (mm)	1,106×976×1,950~2,828	1,550×1,600×2,345~4,445	
	収納時(L×W×H) (mm)	1,243×452×638	1,040×800×1,740	
乾燥総質量 (kg)	43.1	254	192	

△発電機と投光機の同時使用はできません。

投光機 エンジン搭載式

AF3 20204



- 塗装工事・下水工事など、あらゆる夜間工事にご使用いただけます。
- ハンドル操作で移動も楽々。ワンタッチ駐車ブレーキ付きです。
- ワンタッチアウトリガー、マスト急落下防止安全ストッパーなど使い勝手に配慮しました。

商品コード	AF3 40304		
出力 (W×灯)	400×4		
周波数 (Hz)	50/60		
メーカー	ヤンマー		
型式	LB430F		
投光機	ランプ	メタルハライド	
	全光束 (lm)	152,000	
発電機	出力 (kW)	2.7/3.0	
	燃料	軽油	
	燃料タンク容量 (L)	15	
	乾燥質量 (kg)	146	
運転可能時間(燃料満タン時) (h)	20		
寸法	作業時(L×W×H) (mm)	1,550×1,600×2,060~4,160	
	収納時(L×W×H) (mm)	1,040×1,030×1,700	
乾燥総質量 (kg)	296		

△発電機と投光機の同時使用はできません。

バッテリー式HID投光機

NETIS 登録番号 CB-100056-V



- 騒音・振動、CO₂排出量、燃料代がゼロになります。
- 現場作業に集中できます。

商品コード	AFG 03520	
メーカー	日星工業	
型式	ZLS-12HBS	
仕様電源	ディープサイクルバッテリー	
定格電圧 (V)	DC12	
バッテリー容量 (Ah)	100	
連続点灯時間 (h)	10	
充電時間 (h)	8	
電源	始動時 瞬間最大 (A)	20
	安定時 (A)	6
使用ランプ	PAR30 HID 35W×2灯	
光度(平均値) (cd)	6,300×2	
ランプ色温度 (K)	4,250±500	
寸法	作業時(L×W×H)(ランプ中心高さまで) (mm)	880×650×3,210
	収納時(L×W×H) (mm)	880×650×1,750
最小回転半径 (m)	1.5	
質量(標準仕様) (kg)	107	

⑩

照明機器

●バッテリー式HID投光機
●エンジン搭載式投光機
●バルーン投光機

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

58

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



マールーン投光機

AFH 70050/70060



AFH 40000



- 全周囲をまろやかな光で照らします。
- 従来の夜間工事現場だけでなく各種イベント(お祭り・花火大会など)でもご利用ください。
- カラー、デザインは他にもございます(別途ご相談ください)。

商品コード	AFH 40000	AFH 70050/70060	
周波数 (Hz)	50/60兼用	50専用/60専用	
電圧 (V)	100		
出力 (W)	400	700	
投光機	ランプ	メタルハライド	
	全光束 (lm)	38,000	62,000
	照明高さ (mm)	1,337~2,526	1,600~2,400
寸法	全長L (mm)	1,365	1,170
	全幅W (mm)	1,572	800
	全高H (mm)	1,837~3,026	2,000~2,800
質量 (kg)	13.4	30.3	

投光車

免 車検

SMA 16200



- 最大照明高さ9mから広い範囲を照らします。

商品コード	SMA 16200	SMA C620A	
出力 (W×灯)	1,000×6	300W LED×6灯	
照明機	ランプ	メタルハライド	LED
	全光束 (lm)	522,000	38,000
	照明高さ (mm)	9,000	9,100
	昇降・旋回・俯仰	油圧	
	起伏角度 (度)	1~76	
	最大作業半径 (mm)	7,000	6,900
発電機	出力 (kVA)	10.5	3.0
	電圧 (V)	200	100
	燃料	軽油	軽油
	燃料タンク容量 (L)	62	15
燃料消費量 (L/h)	1.9	0.6	
適用シャーシ	2tトラック	2t車	
寸法	全長L (mm)	5,990	6,010
	全幅W (mm)	1,880	1,880
	全高H (mm)	3,130	2,560
質量 (kg)	5,715	5,676	

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
起重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料