

## ジャーナルジャッキ

低揚程 中揚程



- 重量物の昇降・位置決め・支持用・プラント・造船工事及び橋梁工事等にも幅広く使用可能です。
- ギア式のため、安定したトルクで、長時間にわたり円滑に作業できます。

商品コード	DB4 15125	DB4 25125	DB4 35130	DB4 50130	DB5 10150	DB5 25250	DB5 35250	DB5 50250
代表管理番号	00316	00317	00A72	0091V	00522	00521	00319	0018R
タイプ	低揚程				中揚程			
揚力 (kN{tf})	150{15}	250{25}	350{35}	500{50}	100{10}	250{25}	350{35}	500{50}
ストローク (mm)	125		130		150	250		
寸法	最低高 (mm)	255	280	290	280	395	410	445
	ヘッド径φ (mm)	63	77	87	105	65	77	87
	ベース径φ (mm)	113	127	147	166	108	127	147
質量 (kg)	12	16	24	31	12	21	32	42

◎アルミ製のジャーナルジャッキもご用意しております。  
▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

## パワージャッキ(単動式)

T型



商品コード	DB6 10035	DB6 10100	DB6 10150	DB6 10250	
代表管理番号	0031P	00668	00669	00670	
メーカー	大阪ジャッキ製作所				
型式	T10S3.5	T10S10	T10S15	T10S25	E10S25
揚力 (kN{tf})	100{10}				
ストローク (mm)	35	100	150	250	
最低高 (mm)	140	243	308	423	352
ロッド径 (mm)	28	38			
質量 (kg)	2.6	4.2	5.3	7.2	6

付属品

- ・単動用手动ポンプ



- ・油圧ホース 2m×1本

商品コード	DB6 30125	DB6 50050	DB6 50150	
代表管理番号	00673	00K07	00674	
メーカー	大阪ジャッキ製作所			
型式	T30S12.5	T50S5	T50S15	
揚力 (kN{tf})	300{30}	500{50}		
ストローク (mm)	125	50	150	
最低高 (mm)	312	220	320	
ロッド径 (mm)	66	88		
質量 (kg)	16.8	19	28	

◎E型の油圧分離ジャッキもご用意しております。  
▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎


## 爪付油圧ジャッキ



商品コード	DB7 02110	DB7 05130	DB7 10140	DB7 15140	DB7 25135
代表管理番号	0066X	0065X	0064X	002772	—
メーカー	今野製作所			マサダ製作所	今野製作所
型式	G-40	G-100	G-200	MHC-15T	M-500
揚力	爪部 (kN{tf})	20{2}	50{5}	100{10}	150{15}
	頭部 (kN{tf})	40{4}	100{10}	200{20}	300{30}
ストローク (mm)	110	130	140	140	145
爪寸法	爪長L' (mm)	50	55	60	60
	爪幅W' (mm)	65	75	100	110
	爪最低位置H' (mm)	16	22	28	32
寸法	全長L (mm)	226	262	300	321
	全幅W (mm)	145	183	230	258
	全高H (mm)	226.5	287.5	333	344
質量 (kg)	11	21	38	52.9	98

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎



ジャッキ

爪付油圧ジャッキ  
パワージャッキ(単動式)  
ジャーナルジャッキ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築器具

荷揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

AKT/O

総合 38

176