



モルタルポンプ・流量計

●モルタル・エアモルタル用流量計

モルタルポンプ

F1D 16040



付属品

- ・1次線
 - ・リモコン
 - ・ホッパー
 - ・ホッパー本体接続用サクシオンホース
 - ・圧力ヘッド
- ※100Vのモルタルポンプには圧力ヘッドは付いておりません。

販売品

- ・洗浄用スポンジ×2個

組合せ品

- ・モルタルホース(F1E)10m (Gカラージョイント1個付き)

商品コード	F1D 05015		F1D 07500		F1D 13030		
メーカー	新明和工業					友定建機	
型式	MM151	MM-153	MM301	MM-302	MM75H	TS-53MT4	
周波数 (Hz)	50/60兼用					50専用/60専用	
電圧 (V)	100					三相 200/220	
モータ出力 (kW)	0.40		0.75		3.70		
吐出量 (L/min)	3~13/4~16		6.3~25/7.5~30		30~50/70~50		
最大吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	1.5(15.3)					2.5(25.5) 2.5(25)	
吐出口径/形状 (吋)	1.5/Gカラー					2/Gカラー	
ホッパー	適用ホッパー型式					H290A-3	7ジッターホッパー
	ホッパー容量 (L)					40	290 140
	ホッパー質量 (kg)					10	120 80
寸法	全長L (mm)					710	1,090 1,270
	全幅W (mm)					440	520 540
	全高H (mm)					425	630 640
質量 (kg)	65		110		195 195		

商品コード	F1D 16040		F1D 16050			
メーカー	新明和工業		友定建機	新明和工業	友定建機	
型式	MM105H	MM-106H	TS-7MT	MM200	TS-10MT	
周波数 (Hz)	50専用/60専用		50/60兼用	50専用/60専用	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220					
モータ出力 (kW)	5.50		7.50			
吐出量 (L/min)	40・75・100		50~100	83・150・200	110~200	
最大吐出圧力 (MPa(kgf/cm ²))	2.5(25.5)					
吐出口径/形状 (吋)	2/Gカラー					
ホッパー	適用ホッパー型式		H290A-3	7ジッターホッパー	H290A-4	7ジッターホッパー
	ホッパー容量 (L)		290	140	290	140
	ホッパー質量 (kg)		120	80	120	80
寸法	全長L (mm)		1,310	1,330	1,560	1,600
	全幅W (mm)		500	560	580	710
	全高H (mm)		750	800	940	1,030
質量 (kg)	230		295	310	450	

※TS-53MT4・TS-7MT・TS-10MTはインバータ付きです。

(K1)

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明 機器

コンプレッサ
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両 機械

高所作業車
作業定場 建築 機器

荷役
揚重 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント
関連 機器

基礎
地盤改良 機

シールド
推進 機械


特定現場
仕様

資料

性能曲線(新明和工業分参考資料)


MM-153

(吐出量:4~16L/min)




MM-302

(吐出量:7.5~30L/min)




MM-106H

(吐出量:40・75・100L/min)



MM-200

(吐出量:83・150・200L/min)



モルタル・エアモルタル用流量計



販売品

- ・記録用チャート紙

商品コード	F1B 1203A		
メーカー	トーマック		
型式	TMR-21		
測定流体	モルタル・セメントミルク・薬液注入溶液・発泡モルタル・水・泥水		
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電源 (V)	AC100、200 フリー電源		
電源ケーブル長 (m)	10		
入出口径 (吋)	2/オスネジ		
流量	流量選択	モルタル・エアモルタル	
	流量定格 (L/min)	300/600	
	流量概算 (L)	0~99999(5桁)	
	プリセットカウンター (L)	0~9999(4桁、定量マーカー・ブザー設定)	
圧力定格 (MPa)	3		
測定精度	±1% of FS		
記録	記録紙:100mm幅、流量(流速):赤ペン、圧力:緑ペン、印字:紫ペン、チャート速度:120mm/h		
使用温度 (°C)	0~50		
湿度範囲 (%RH)	20~90以下(結露しないこと)		
寸法	記録部	全長L (mm)	420
		全幅W (mm)	230
		全高H (mm)	270
	検出部	信号ケーブル長 (m)	10
		全長L' (mm)	290
		全幅W' (mm)	227
質量 (kg)	全高H' (mm)	330	
	配管径 (吋)	2	
質量 (kg)	約48(記録部約16/検出部約32)		

(K1)

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。