



# 掃除機・工具類

- 床研磨機
- 床材剥がし機
- フロアポリッシャー
- 電気・振動ドリル

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

## 汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

AKT/O

総合 38

201

## フロアポリッシャー



商品コード	LA8 01400	
メーカー	岡三機工	
型式	TP-14	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,200	
ブラシ回転数 (回)	155~180	
コード (m)	20	
ポリッシャー寸法 (mm)	385×460	
全高H (mm)	1,280	
ハンドル幅 (mm)	700	
質量 (kg)	31.2	

※バット台は3ツ穴爪です。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

### 販売品

- ・ナイロン
- ・ワイヤブラシ
- ・トイシ
- ・トイシバット台

## 床材剥がし機



商品コード	LAE 27001	
メーカー	三笠産業	
型式	MS-60	
刃幅 (mm)	270	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
出力 (kW)	0.55	
寸法	全長L (mm)	950
	全幅W (mm)	560
	全高H (mm)	800
質量 (kg)	58.5	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

### 販売品(サヤ付き)

- ・普通刃
- ・強力刃
- ・シート刃

## 床研磨機



LAF 30002



LAR 20001

商品コード	LAF 30002	LAR 20001
メーカー	ライナックス	シーアールティール・ワールド
型式	K-30EN	K-100
刃幅 (mm)	300	200
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	100
出力 (kW)	3.7	1.0
寸法	全長L (mm)	1,200
	全幅W (mm)	400
	全高H (mm)	896
重量 (kg)	98	58.9

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

◎

### K-30EN

#### 販売品(3個付き)

- ・ブルー刃
- ・ゴールド刃
- ・シルバー刃
- ・ミドリ刃

### K-100

#### 販売品

- ・パーカッター
- ・アートカップ
- ・シェーブカッター

## 電気・振動ドリル



LBF 00000



LB5 00000

商品コード	LBF 00000	LB5 00000
代表管理番号	00061	00289
呼称	電気ドリル	振動ドリル
メーカー	工機	
型式	D13SB	DV16V
能力	コンクリート (mm)	16
	鉄工 (mm)	13
	木工 (mm)	25
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	860	590
電流 (A)	9.0	6.2
寸法	全長L (mm)	360
	全高H (mm)	148
	質量 (kg)	2.7

※振動ドリルは切り換えによっても振動(打撃)を行います。

# ハンマードリル



商品コード	LBC 00002	
代表管理番号	00171	
メーカー	工機	
型式	PR-38E	
能力	ドリルビット (mm)	38
	コアビット (mm)	105
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	1,050
電流	(A)	11
質量	(kg)	7.5

販売品					
・ドリルビット		・ドリルビット アンカー用		・フルポイント	
・コールドチゼル		・アスファルト カッター			
D(mm)	L(mm)	L(mm)	仕様	L(mm)	仕様
16~20(3ピッチ)	280	280・450	ツバ有(丸)	280・390・450	ツバ無(六角)
32・38	505				

# 電動ブレーカー



商品コード	LD7 00000		
メーカー	工機		マキタ
型式	H65SB	H65SB2	HM1500
はつり量(30分) (kg)	224	-	
打撃数 (回/分)	1,400		1,300
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		100/200
消費電力 (W)	1,240		1,430
電流 (A)	13		15/7.5
質量 (kg)	16.0	16.5(コードを除く)	17

## 販売品

・フルポイント

適応機種	H65SB	H65SB2	HM1500
全長L (mm)	410		
仕様	ツバ無(丸)		

# コアドリル



商品コード	LB8 20000	
メーカー	エクセン	
型式	ECD8	
使用適用孔径 (mm)	110~204	
ストローク (mm)	490	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
寸法	全長L (mm)	160
	全幅W (mm)	200
	全高H (mm)	830
質量 (kg)	20.2	

販売品	
・ヒューム管ビット	・快速ビット

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

工具類

● コアドリル  
● 電動ブレイカー  
● ハンマードリル

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
起重機械

コンクリート機械

汎用機器

プラント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

AKT/O

総合 38

202

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



# マグネットドリル

LB3 10001 005



LB3 20001 001



LB3 10001 002



商品コード	LB3 10001 005	LB3 10001 009	LB3 20001 001	LB3 20001 002	LB3 10001 002	
呼称	マグネットドリル(アトラエース)		マグネットドリル(ライトボーラー)		マグネットドリル	
メーカー	日東工器		育良精機製作所		日東工器	
型式	L0-3550A	L0-3000A	IS-LB35	IS-LB30SH	QA-4000	
能力	最大 (mm)	φ35/板厚50	φ30/板厚35	φ35/板厚35	φ30/板厚35	
	最小 (mm)	φ11.5/板厚6~16				φ14/板厚9~35
周波数	(Hz) 50/60兼用					
電圧	(V) 100					
消費電力	(W) 710	750	670	660	310	
電流	(A) 7.5	7.9	7.0	7.0	7.9	
寸法	全長L (mm)	316	310	333	292	310
	全幅W (mm)	65	113	161	141	113
	全高H (mm)	320	181	231	228	181
質量	(kg) 8.6	8.2	11.0	8.8	8.2	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

# ハンドオーガー



アタッチメント



商品コード	LB1 M1000	
メーカー	丸善工業	
型式	MT-100E	
能力 (関東ローム層)	オーガ径 (mm)	φ50      φ200
	掘削能力 (mm)	2,000~3,000      1,000~2,000
周波数	(Hz) 50/60兼用	
電圧	(V) 100	
出力	(W) 700	
始動停止	ピストルスイッチ	
正逆回転	トグルスイッチ	
電源コード	(mm) 2,000	
オーガ回転数	(min <sup>-1</sup> {rpm}) 300	
寸法	全長L (mm)	475
	全幅W (mm)	500
	全高H (mm)	375
質量	(kg) 約12	

※出力は整流子モーターです。

©

△手持ちですが、反力が強い為、注意してご使用ください。

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明 機器

コンプレッサ  
エア 機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両 機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重 機械

コンクリート機器

汎用 機器

プラント  
関連 機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進 機械

特定現場  
仕 様

資 料

# 電動インパクトレンチ

LC1 19001  
(WR22SA)



商品コード	LC1 12001	LC1 19001	LC1 25001
代表管理番号	00C59	00C58	00C61
メーカー	工機		
型式	WR16SE	WR22SE	WR25SE
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7	19	25.4
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
消費電力 (W)	380	1,140	1,330
電流 (A)	4	12	14
寸法	全長L (mm)	270	303
	全高H (mm)	215	236
質量 (kg)	2.9	4.8	9.0

©200V用もございます。

## 販売品

・六角ソケット



### 六角ソケット

差込角	ソケット	ISO (普通)	ハイテンション
19.0mm 25.4mm	17	M10	-
	19	M12	-
	21	-	-
	22	M14	M12
	23	-	-
	24	M16	-
	26	-	-
	27	M18	M16
	30	M20	-
	32	M22	M20
	35	-	-
	36	M24	M22

・ユニバーサルジョイント ・アダプター ・エクステンションバー



# コードレスインパクトレンチ



商品コード	LCE 15011
メーカー	マキタ
型式	TW285DZ
電圧 (V)	18
四角ドライブ寸法 (Sq)	12.7
最大締付けトルク (N・m)	260
充電時間	55
質量 (kg)	1.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

# シャーレンチ

LC3 10000



LC3 01622



商品コード	LC3 10000	LC3 01622
呼称	1次締専用レンチ	本締めレンチ
メーカー	前田金属工業(トネ)	
型式	GKS251	GM221AT
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
最大消費電力 (W)	1,350	1,550
最大電流 (A)	14	16
無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> {rpm})	110	19
締付精度 (%)	±15	-
常用最大トルク (N・m)	-	800
適用ボルト	M16・M20・M22・M24	M16・M20・M22
寸法	全長L (mm)	211
	全幅W (mm)	68
	全高H (mm)	254
質量 (kg)	4.3	4.7

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

## 工具類

● シャーレンチ  
● コードレスインパクトレンチ  
● 電動インパクトレンチ

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

AKT/O

総合 38

204

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。



# 工具類

- チェーンソー
- ハンドカッター
- 高速カッター
- 丸ノコ

## 高速カッター

特教



商品コード	LE9 00000	
代表管理番号	00121	
メーカー	工機	
型式	CC14SF	
能力	丸棒 (mm)	65
	パイプ (mm)	120
	L形鋼 (mm)	130×130
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,450	
電流 (A)	15	
寸法	全長L (mm)	468
	全幅W (mm)	268
	全高H (mm)	603
質量 (kg)	16	

### 販売品

切断トイシ		
外径 (mm)		355
厚さ (mm)		2.8



## ハンドカッター

LG5 00000



商品コード	LG5 10000	LG5 00000
メーカー	工機	やまびこ
型式	CM11	CSG-673SL
切込み深さ (mm)	100~103	100
駆動方法	モータ	エンジン
周波数 (Hz)	50/60兼用	-
電圧 (V)	100	-
消費電力 (W)	1,430	-
電流 (A)	15	-
燃料	-	ガソリン/オイル(分離潤滑式)
燃料タンク容量 (L)	-	(ガソリン)0.64/(オイル)0.37
全高H (mm)	230	-
質量 (kg)	10.5	11.3

◎集塵袋付きもございます。

### 販売品

ダイヤモンドホイール			
タイプ	セグメント	波形セグメント	
外径 (mm)	305	258	311



ブレード(非金属刃・金属刃)	
外径 (mm)	305

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業定場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

### 汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

## チェーンソー

特教



LG7 10000

商品コード	LG7 20000	LG7 10000
代表管理番号	00111	00112
メーカー	工機	やまびこ
型式	CS35B	CS37RS
駆動方法	モータ	エンジン
周波数 (Hz)	50/60兼用	-
電圧 (V)	100	-
消費電力 (W)	1,330	-
電流 (A)	14.0	-
ガイドバー長さ (mm)	350	400
燃料	-	混合ガソリン(50:1)
燃料タンク容量 (L)	-	0.41
質量 (kg)	5	4.4

### 販売品

・チェーンソー刃

## 丸ノコ



商品コード	LEF 11000	
代表管理番号	00722	
メーカー	工機	
型式	C7SS	
能力	ノコ刃直径 (mm)	190
	取り付け穴径 (mm)	20
	切込み深さ (mm)	(90度)0~68 / (45度)0~46
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
質量 (kg)	3.6	

### 販売品

チップソー	
外径 (mm)	185・190



## 集塵カッター



商品コード	LEP 18020	
代表管理番号	001295	
メーカー	マキタ	
型式	4130N	
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	1,330
電流	(A)	14
無負荷刃物回転速度 (min <sup>-1</sup> {rpm})	3,500	
装着可能刃物径(外径×穴径)(mm)	185×20	
最大切込深度	(mm)	63
コード長さ	(m)	5
寸法	全長L	(mm) 340
	全幅W	(mm) -
	全高H	(mm) -
質量	(kg)	4.5

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

### 販売品

#### チップソーブレード

穴径 (mm)	20
外径 (mm)	180

## セーバー



商品コード	LER 13000	
代表管理番号	00720	
メーカー	マキタ	
型式	JR3050T	
能力	パイプ	(mm) 130
	木材	(mm) 120
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	860
電流	(A)	9
寸法	全長L	(mm) 452
	全幅W	(mm) 97
	全高H	(mm) 170
質量	(kg)	3.2

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

### 販売品

ブレードNo.	全長(mm)	厚さ(mm)	山数
103	150	0.9	14
104	228		18
109	150		
110	228		
108	228	24	



## ジグソー





商品コード	LEE 00001	
代表管理番号	00721	
メーカー	工機	
型式	CJ65VC	
能力	木材	(mm) 65
	軟鋼板	(mm) 6
	ステンレス	(mm) 3.2
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V)	100
消費電力	(W)	500
電流	(A)	5.2
寸法	全長L	(mm) 217
	全高H	(mm) 186
質量	(kg)	2.4

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

### 販売品

・ジグソー				
	品名	商品コード	全長	山数
ジグソー ブレード	No.2(木工用)	0032-0461	L=83	12ノコ山
	No.3(木工用)	0032-0462	L=70	25ノコ山
	No.11(木工用)	0032-0466	L=105	8ノコ山
	No.5(鉄工用)	0032-0468	L=70	8ノコ山
	No.6(鉄工用)	0032-0531	L=70	25ノコ山
	No.95(ステンレス用)	003-3706	L=83	18ノコ山
	No.4(合成樹脂用)	0032-0463	L=83	13ノコ山

## ベビークラッシャー



商品コード	LD4 18000	LD4 23000
メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HBC-1L	HBC-2
能力(カベ厚さ)(mm)	180	230
最大圧力(MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	85{867}	
油圧ポンプ	(V) 100/200	200
アームの開き	最大(mm)	200
	最小(mm)	17
寸法	A(mm)	720
	B(mm)	200
	C(mm)	390
	D(mm)	448
	E(mm)	98
質量	(kg) 32	50

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (C)

### 電動式油圧ポンプ



商品コード	CV1 00750	CV1 03700
メーカー	平戸金属機械工業	
型式	HM-102G	HM-506
圧力(MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	85{867}	
タンク容量(L)	7	25
周波数	(Hz)	50/60兼用
電圧	(V) 単相 100V	三相 200/220
出力	(kW) 0.75	3.7
	全長L(mm)	401
寸法	全幅W(mm)	354
	全高H(mm)	618
質量	(kg) 52	156

※ベビークラッシャーとセットとなります。 (C)

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。

### 付属品

・油圧ホース 10m ・リモコンコード 15m ・1次側 CT φ3.5、5m 4芯丸コネ付



# 草刈機

## 標準タイプ

LG6 00000  
(SRE2610U)



商品コード	LG6 00000	LG6 20000
代表管理番号	00191	00V68
メーカー	やまびこ	本田技研工業
型式	SRE2610U	UMK425
エンジン	空冷2サイクル	空冷4サイクル
燃料	ガソリン/オイル(分離給油式)	ガソリン
燃料タンク容量 (L)	0.7	0.63
刈刃 (mm)	255	230
寸法	全長L (mm)	1,780
	全幅W (mm)	560
	全高H (mm)	430
質量 (kg)	5	6.0

### 販売品

・ナイロンコードカッター



・丸鋸



・4枚刃



・8枚刃



・チップソー



## 搭乗タイプ

JCL 15400 002



商品コード	JCL 15400 002	
メーカー	BARONESS(パロネス)	
型式	HMC1560	
刈幅 (mm)	1,540	
刈高 (mm)	30~280(420)	
刃数 (枚)	120	
登坂能力 (度)	35	
エンジン出力	(kW/min <sup>-1</sup> )	27/3,000
	(PS/rpm)	36.7/3,000
最大走行速度	前進 (km/h)	6.5
	後進 (km/h)	4.5
接地圧 (kPa {kgf/cm <sup>2</sup> })	15.7 {0.16}	
燃料タンク容量 (L)	33	
寸法	全長L (mm)	3,000
	全幅W (mm)	1,717
	全高H (mm)	1,350
質量 (kg)	1,545	

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

# サンダー（ディスクグラインダ）

特教

LA1 18001  
(G18SP)



商品コード	LA1 10001	LA1 18001
代表管理番号	00299	00300
メーカー	工機	
型式	PDA100J	G18SP
トイシ径 (mm)	100	180
取り付けシャフト径 (mm)	15	16
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	760	1,140
電流 (A)	8	12
寸法	全長L (mm)	295
	全高H (mm)	60
質量 (kg)	1.9	3.3

販売品		
レジノイドトイシ		
適用機種	PDA100J	G18SP
穴径 (mm)	15	22
外径 (mm)	100	180
ワイヤブラシ		
適用機種	PDA100J	G18SP
外径 (mm)	75	140
ダイヤモンドホイール		
適用機種	PDA100J	G18SP
穴径 (mm)	20	22
外径 (mm)	105	180

# 集塵サンダー

特教



商品コード	LA1 10031 005	
代表管理番号	0006X	
メーカー	ライナックス	
型式	HK-10D	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	760	
電流 (A)	8	
無負荷回転数 (min <sup>-1</sup> {rpm})	12,000	
寸法	全長L (mm)	304
	全幅W (mm)	164
	全高H (mm)	178
質量 (kg)	2.66	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (K)

# コンクリートカンナ



商品コード	LAL 00000	
代表管理番号	00714	
メーカー	マキタ	
型式	PC1100	
砥石寸法 (mm)	110	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
消費電力 (W)	1,050	
電流 (A)	11	
全長L (mm)	418	
質量 (kg)	4.3	

販売品	
ダイヤモンドホイール(カップ型)	・集塵袋
外径 (mm)	110

## 工具類

- コンクリートカンナ
- 集塵サンダー
- サンダー(ディスクグラインダ)

水中ポンプ  
水処理機械

発電・溶接  
照明機器

コンプレッサ  
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬  
解体・林業

道路・整地  
保安・鉄道

レンタカー  
車両機械

高所作業車  
作業足場・建築機器

荷役  
揚重機械

コンクリート機器

## 汎用機器

フロント  
関連機器

基礎  
地盤改良機

シールド  
推進機械

特定現場  
仕様

資料

AKT/O

総合 38

208

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。