



鉄筋加工機

●鉄筋修正機
●ハンディ鉄筋押し曲げ機
●ハンディ鉄筋力ッター

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

フロント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

ハンディ鉄筋力ッター

LE2 01601
(DC-16W)



商品コード	LE2 01301	LE2 01601	LE2 02001	LE2 02501	LE2 03201	
メーカー	IKK					
型式	DC-13LV	DC-16W	DC-20WH	DC-25X	DC-32WH	
切断能力	SD345 D13以下 (13mm)	SD390 D16以下 (16mm)	SD390 D19以下 (19mm)	SD390 D25以下 (25mm)	SD390 D32以下 (32mm)	
切断速度 (s)	1.5	2.5	3.0	5.0	12.0	
周波数 (Hz)	50/60兼用					
電圧 (V)	100					
電流 (A)	10.2	11.0	14.0			
寸法	全長L (mm)	380	460	410	515	591
	全幅W (mm)	220	270	110	150	180
	全高H (mm)	105	115	210	250	272
質量 (kg)	6.0	8.0	11.5	22.5	36.5	

ハンディ鉄筋押し曲げ機



商品コード	LE4 16001	
メーカー	IKK	
型式	HB-16W	
曲げ能力	SD345 D16以下 (16mm)	
曲げ角度 (度)	0~135自在	
周波数 (Hz)	50/60兼用	
電圧 (V)	100	
電流 (A)	11	
寸法	全長L (mm)	585
	全幅W (mm)	195
	全高H (mm)	205
質量 (kg)	15.0	

鉄筋修正機


LE7 32001




●「押し」、「引き」で鉄筋の曲がりを修正します。

商品コード	LE7 25001	LE7 32001	
メーカー	オグラ	IKK	
型式	HBB-25	DBR-32WN	
曲げ能力	SD345,D25以下 (25mm)	SD345,D32以下 (32mm)	
周波数 (Hz)	50/60兼用		
電圧 (V)	100		
電流 (A)	7	11	
寸法	全長L (mm)	481	660
	全幅W (mm)	190	270
	全高H (mm)	207	200
質量 (kg)	14	26	

押し修正



引き修正



曲げ可能径(mm)	最大φ32mm(25mm)			
鉄筋径	修正可能角度(内角)		曲げ可能角度(内角)	
	押修正	引修正	押曲げ	引曲げ
φ13mm	125°(153°)	121°(153°)	94°(85°)	92°(85°)
φ16mm	128°(158°)	124°(158°)	90°(80°)	
φ19mm	130°(163°)	126°(163°)	90°(75°)	
φ25mm	135°(172°)	131°(172°)	90°(85°)	
φ29mm	140°	135°	90°	
φ32mm	144°	138°	90°	

※()内数値は、LE7 25001(HBB-25)となります。

定置式鉄筋カッター



商品コード	LE1 42001		
メーカー	音金機械		
型式	OKC-42		
能力	(mm)	32	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相 200/220	
モーター出力	(kW)	2.2	
寸法	全長L	(mm)	670
	全幅W	(mm)	570
	全高H	(mm)	1,030
作業高さ	(mm)	365(下刃上面)	
質量	(kg)	600	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (K)

定置式鉄筋押し曲げ機



商品コード	LE3 42001		
メーカー	音金機械		
型式	OKB-42A		
能力	(mm)	32	
周波数	(Hz)	50/60兼用	
電圧	(V)	三相 200/220	
モーター出力	(kW)	3.7	
寸法	全長L	(mm)	1,020
	全幅W	(mm)	880
	全高H	(mm)	880
作業高さ	(mm)	740	
質量	(kg)	670	

▲センター取扱いの為、センターからの配送となります。 (K)

油圧ハンドブレイカー



LDA 20000
(BH-23RK)

商品コード	LDA 10000	LDA 20000	
メーカー		丸善工業	三笠産業
型式	BH-11	BH-23RK	MHB-20R
所要油量 (L/min)	9.5~25	20.5	
打撃数 (bpm)	1,450	1,000	1,050
シャンク寸法 (mm)	φ26×80	φ30×87	
寸法(W×H) (mm)	166×582	420×702	420×683
質量 (kg)	11	24.8	22

油圧チッピングハンマー



商品コード	LDK 04500		
メーカー	三笠産業		
型式	MHT-5		
所要油量 (L/min)	20.5		
打撃数 (bpm)	2,700		
シャンク寸法 (mm)	φ17.5×60		
寸法(L×W×H) (mm)	94×176×428		
質量 (kg)	6.6		

油圧ユニット



商品コード	ZW8 00000		
メーカー	丸善工業		
型式	U-070		
所要油量 (L/min)	20.5		
最高圧力 (MPa {kgf/cm ² })	11.7 {120}		
エンジン	ロビンEX21D		
寸法(L×W×H) (mm)	615×480×590		
質量 (kg)	40		

油圧杭打機



商品コード	LB6 80000		
メーカー	丸善工業		
型式	KH-240V		
所要油量 (L/min)	20.5		
打撃数 (bpm)	1,080		
最大杭径 (mm)	外径80		
質量 (kg)	24.5		

鉄筋加工機・油圧工具

●油圧ハンドブレイカー
●定置式鉄筋押し曲げ機
●定置式鉄筋カッター
●油圧杭打機
●油圧ユニット
●油圧チッピングハンマー

水中ポンプ
水処理機械

発電・溶接
照明機器

コンプレッサ
エア機械

ハウス・備品

通信計測機器

環境関連機器

掘削・運搬
解体・林業

道路・整地
保安・鉄道

レンタカー
車両機械

高所作業車
作業足場・建築機器

荷役
揚重機械

コンクリート機器

汎用機器

プラント
関連機器

基礎
地盤改良機

シールド
推進機械

特定現場
仕様

資料

AKT/O

総合 38

210

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合がございます。詳しい仕様につきましては、最寄の営業所までご確認ください。